

## K7EFB05VVL

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE SURBAISSEE 1/2 MODULE PLAQUE LISSE + BAIE OUVERTE - PERFORMANCE LINE



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles. Chauffage obtenu par des **éléments chauffants radiants** placés sous la plaque de cuisson. Thermostat permettant de régler la température de la plaque entre 120°C et 320°C. Thermostat de sécurité à réarmement manuel.

**Plaque de cuisson surbaissée, unique et de grandes dimensions, réalisée en acier inoxydable spécial** et traitée avec une finition lisse qui permet une excellente transmission de la chaleur et une **finition polie miroir** pour garantir l'anti-adhérence des aliments et un nettoyage rapide conformément aux normes en vigueur.

#### **Plaque de cuisson lisse.**

Plan de travail incliné face au trou d'évacuation des graisses. **Grand trou sur la surface de cuisson** pour l'évacuation des graisses dans **un récipient de capacité de 2,9 litres** situé sous la surface de cuisson elle-même et fourni **en dotation**.

Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis pour un nettoyage facile. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable.

Un bouchon en téflon, adapté pour boucher l'évacuation en cas de cuisson avec un film d'huile, disponible **sur demande**.

Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Pieds en acier inoxydable **réglables en hauteur**.

Accessoires disponibles **sur demande**.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Largeur:** 400 mm  
**Profondeur:** 700 mm  
**Hauteur:** 850 mm  
**Poids:** 58 kg  
**Volume:** 0.45 m<sup>3</sup>  
**Puissance électrique:** 5.00 kW

