

# AF881

LAVE-VAISSELLE FRONTALE - PUISSANCE TOTALE 6,8 KW



## DESCRIPTION DU PRODUIT

### POUR PLATEAUX EURONORM AUSSI !

Structure en acier inoxydable AISI 304. Porte à double paroi équilibrée et moulée, permettant de sortir facilement le panier. Cuve de lavage aux bords arrondis et inclinés, assurant l'évacuation complète de l'eau.

Bras de lavage et de rinçage supérieur et inférieur en acier inoxydable faciles à nettoyer.

Filtre de surface dans la cuve pour la collecte des déchets solides.

Thermomètre de température. Possibilité de modifier les paramètres du cycle.

Le système **THERMOLOCK** programmable garantit que le cycle de rinçage ne commence qu'à la température de 85°C : la température idéale pour réduire fortement la charge bactérienne.

Le doseur du produit de rinçage est **de série** pour garantir d'excellents résultats de séchage. La prédisposition pour le doseur du détergent est **de série**.

La prédisposition pour le module WiFi est **de série**.

Large gamme d'options disponibles **sur demande**. Un panier à assiettes et un panier à tasses sont fournis **de série en dotation**.

Lave-vaisselle avec le design le plus sophistiqué, avec un affichage tactile et des surfaces internes arrondies et élégantes.

Le **double système de filtration de l'eau** en acier inox permet de garder l'eau propre à long terme. Le 20% moins d'eau dans la cuve par rapport au modèle AF56 permet d'économiser de l'énergie et de détergent.

La **cuve à double paroi avec isolation** augmente le confort de l'opérateur en réduisant le bruit et améliore encore la consommation d'énergie.

**Grande versatilité**: il est possible aussi de laver les plateaux Euronorm, grâce à une plus grande hauteur utile de 40 cm.

**Plus ergonomique !** La hauteur d'utilisation à 1,2 mt facilite le chargement et le déchargement de paniers.

Affichage résistant aux rayures et aux chocs, conçu pour résister à l'utilisation frénétique des appareils professionnels.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Largeur:** 600 mm  
**Profondeur:** 600 mm  
**Hauteur:** 1275 mm  
**Dimensions du panier:** 500x500 mm  
**Hauteur utile:** 405  
**Puissance électrique:** 6.80 kW  
**Alimentation:** 230 V / 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz  
**Assiettes/Heure:** 1080-108

