

# ATR1500

LAVE-VAISSELLE A CONVOYEUR 1500 ASSIETTES/HEURE



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable 18/10 AISI 304. Porte robuste et contrebalancée. Cuve de lavage aux bords arrondis et inclinée, assurant l'évacuation complète de l'eau

Bras de lavage et de rinçage supérieur et inférieur en acier inoxydable qui peuvent être facilement enlevés.

**Système à double chaudière** de grande capacité.

**Double filtre de surface en acier inoxydable** dans la cuve pour la collecte des déchets solides

Panneau de commande ergonomique pour une meilleure reconnaissance des températures et des différentes étapes de travail.

Le système **W.A.G.P.** intégré assure un excellent rinçage et empêche l'eau sale de refluer dans le réseau d'eau principal.

Large gamme d'options disponibles **sur demande**: tunnel de séchage (**AZ75**), parejets (**PC75**), doseur de produit de rinçage et doseur de détergent.

Tables d'entrée et de sortie disponibles **sur demande**.

Trois paniers à assiettes et un panier à à couverts sont **fournis en dotation**.

Protection **IPX5**.

**En option sur demande** : raccordement à l'eau froide d'une puissance totale de **30,3 kW**.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Largeur:** 1200 mm  
**Profondeur:** 720 mm  
**Hauteur:** 1375 mm  
**Volume:** 1.18 m<sup>3</sup>  
**Dimensions du panier:** 500x500 mm  
**Hauteur utile:** 430  
**Puissance électrique:** 17.10 kW  
**Alimentation:** 230 V / 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz  
**Panier/Heure:** 85  
**Assiettes/Heure:** 1500  
**WAGP:** Standard

