



## ATR1800

## LAVE-VAISSELLE A CONVOYEUR 1800 ASSIETTES/HEURE



## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Structure en acier inoxydable 18/10 AISI 304. Porte robuste et contrebalancée. Cuve de lavage aux bords arrondis et inclinée, assurant l'évacuation complète de l'eau.

Bras de lavage et de rinçage supérieur et inférieur en acier inoxydable qui peuvent être facilement enlevés.

Système à double chaudière de grande capacité.

Double filtre de surface en acier inoxydable dans la cuve pour la collecte des déchets solides

Panneau de commande ergonomique pour une meilleure reconnaissance des températures et des différentes étapes de travail.

Le système W.A.G.P. intégré assure un excellent rinçage et empêche l'eau sale de refluer dans le réseau d'eau principal.

Large gamme d'options disponibiles sur demande: tunnel de séchage (AZ75), parejets (PC75), doseur de produit de rinçage et doseur de détérgent.

Tables d'entrée et de sortie disponibles sur demande.

Trois paniers à assiettes et un panier à à couverts sont fournis en dotation.

Protéction IPX5.

En option sur demande : raccordement à l'eau froide d'une puissance totale de 30,3 kW.











## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Largeur: 1400 mm **Profondeur:** 720 mm Hauteur: 1375 mm **Volume:** 1.18 m<sup>3</sup>

Dimensions du panierr: 500x500 mm

Hauteur utile: 430

Puissance électrique: 20.10 kW

**Alimentation:** 230 V/ 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz

Panier/Heure: 100 Assiettes/Heure: 1800 WAGP: Standard





