

K1EFE0520

FRIGGITRICE ELETTRICA PASSANTE MONOVASCA 20 lt. COMANDI ELETTRONICI



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Porte in doppia parete e maniglie robuste. Manopole in materiale plastico termoindurente. Riscaldamento dell'olio ottenuto grazie a **resistenze in acciaio inossidabile**, che sono immerse nell'olio e facilmente ribaltabili a 90°C per le operazioni di pulizia.

Vasca dotata di una scheda elettronica con termocoppia in classe J, che permette la regolazione della temperatura tra 100°C e 190°C. Sicurezza garantita dalla scheda elettronica.

Il **ciclo del melting** assicura il controllo elettronico del riscaldamento dell'olio ad intermittenza programmata sia durante la fase di riscaldamento dell'olio sia durante quella di mantenimento della temperatura.

Vasca e invaso in acciaio inossidabile con bordi arrotondati inclinati verso il foro di scarico collegato a una bacinella in acciaio inossidabile per raccogliere l'olio. **Bacinella e filtro in acciaio inossidabile forniti in dotazione di serie.**

Piano di lavoro e vasca stampati per **facilità di pulizia.**

Cesti e coperchio copri vasca in acciaio inossidabile **forniti in dotazione.** Il coperchio copri vasca può essere posto in una apposita tasca all'interno delle porte quando non è utilizzato.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza.**

Accessori disponibili **su richiesta.**



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 680 mm

Profondità: 450 mm

Altezza: 850 mm

Peso: 84 kg

Volume: 0.90 m³

Potenza elettrica: 15.00 kW

