

K4GFGS0520E

FRIGGITRICE GAS 1/2 MODULO 20 LT. - SOLUTION LINE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.

Riscaldamento dell'olio ottenuto grazie a **bruciatori in acciaio inossidabile a combustione ottimizzata** dotati di uno scambiatore di calore in vasca. Potenza e rapidità di intervento degli elementi riscaldanti per evitare l'abbassamento della temperatura quando si immette il prodotto in vasca.

Una vasca da 20 litri, dotata di una valvola gas in sicurezza, che permette la regolazione della temperatura **tra 120°C e 190°C**. Sicurezza garantita da una termocoppia tenuta attiva dalla fiamma del bruciatore pilota e da un termostato di sicurezza a riarmo manuale.

Vasche e invaso in acciaio inossidabile con bordi arrotondati inclinati verso il foro di scarico.

Scarico dell'olio dalla vasca tramite rubinetto.

Un cesto in acciaio rivestito con uno strato di materiale protettivo K2605 e un coperchio copri vasca in acciaio inossidabile KCOPFGS **forniti in dotazione**.

Vano predisposto per una bacinella in acciaio inossidabile per raccogliere l'olio.

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con vasca saldata in acciaio inossidabile AISI 304.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Collaudo con gas metano o GPL a seconda delle esigenze dell'utente.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza**.

Accessori disponibili **su richiesta**.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 400 mm
Profondità: 900 mm
Altezza: 850 mm
Peso: 63 kg
Volume: 0.56 m³
Potenza gas: 18.00 kW



K4GFGS0520E

FRIGGITRICE A GAS 20 LT. / FRITEUSE A GAZ 20 LT. / GAS FRYER 20 LT. / GASFRITTEUSE 20 LT. / FREIDORA A GAS 20 LT. / ГАЗОВАЯ ФРИТЮРНИЦА 20 Л.

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	400x800x850
Gas / Gaz / Gas / Gas / Газ (B)	[Kw] - [кВт]	18
Tipo / Type / Type / Typ / Тип (A)		A1/B21
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D)	[Kg/h] [кг/ч]	1,419
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C)	[m3/h] [м3/ч]	1,905
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	[m3/h] [м3/ч]	36
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		UNI-ISO 7/1 R ½
Capacità vasca/ Capacité cuve/ Tank capacity/ Beckeninhalte/ Capacidad cuba/ Ёмкость чаши	[l] [л]	20
Quantità di patate massima contenuta in un cesto grande - Quantité maximale de pommes de terre dans un grand panier - Maximum quantity of potatoes in a large basket - Maximale Menge an Kartoffeln in einem großen Korb - Cantidad máxima de patatas en una cesta grande - Максимальное количество картофеля в большой корзине	[kg] [кг]	3
Produzione massima - Production maximale - Maximum output - Maximale Leistung - Producción máxima - Максимальное производство	[kg/h] [кг/ч]	25

A	K4GFGS0520E	18 kW
B	K4GFGS1020E	18 kW 18 kW

G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / газ

Standard

CESTO / PANIER / BASKET / KORB / CESTO / КОРЗИНА	1 x K26025	
--	---------------	--

Optional

BACINELLA RACCOGLI OLIO + FILTRO INOX/ BAC RECUPERATION HUILE AVEC FILTRE EN INOX / CONTAINER COLLECTION OIL + STAINLESS STEEL FILTER / ÖLSAMMELBEHÄLTER MIT SIEB AUS EDELSTAHL / RECIPIENTE RECOGIDA ACEITE CON SU FILTRO DE ACERO INOX / ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА МАСЛА + ФИЛЬТР НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	K4VOFG	
---	--------	--