

K6GFG10TT

FRIGGITRICE GAS 1 MODULO 8+8 lt.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale plastico termoindurente.

Riscaldamento dell'olio ottenuto grazie a **bruciatori in acciaio inossidabile dotati di uno scambiatore di calore in vasca.**

Due vasche da 8 lt. ciascuna, dotate di una valvola gas in sicurezza, che permette la regolazione della temperatura tra 100°C e 190°C. Sicurezza garantita da una termocoppia tenuta attiva dalla fiamma del bruciatore pilota e da un termostato di sicurezza a riarmo manuale.

Vasche e invaso in acciaio inossidabile con bordi arrotondati inclinati verso il foro di scarico. **Piano di lavoro e vasche stampati** per facilità di pulizia.

Valvola di scarico con maniglia in materiale atermico e chiusura di sicurezza, posta sul frontale dell'apparecchiatura.

Cesti in acciaio rivestito con uno strato di materiale protettivo forniti **in dotazione.**

Collaudo con gas metano o GPL a seconda delle esigenze dell'utente.

Accessori disponibili **su richiesta.**



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 600 mm
Profondità: 600 mm
Altezza: 280 mm
Peso: 36 kg
Volume: 0.31 m³
Potenza gas: 12.80 kW

