

ATR1500

LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO 1550 PIATTI/ORA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura e carrozzeria in acciaio inox AISI 304. Porta robusta con apertura controbilanciata. Vasca a scalino con spigoli arrotondati che assicura la massima igienicità evitando il ristagno dello sporco e dell'acqua. Pompe di lavaggio autosvuotanti. Bracci di lavaggio e risciacquo inferiori e superiori in acciaio inox, facilmente smontabili.

Doppio boiler di grande capacità.

Filtri superficiali in acciaio inox differenziati in vasca con cestello separato per la raccolta dei rifiuti solidi.

Pannello comandi posizionato ergonomicamente per rendere immediate l'uso e la visualizzazione delle varie fasi di lavoro e le temperature di esercizio.

Il sistema **W.A.G.P.** incorporato garantisce una pressione dell'acqua costante con eccellenti risultati di risciacquo e previene ogni possibile riflusso in caso di bassa pressione di rete.

Ampia gamma di accessori e optional disponibili **su richiesta**, tra i quali la zona di asciugatura (**AZ 75**), il paraspruzzi (**PC 75**), il dosatore di brillantante e il dosatore di detersivo.

Su richiesta possibilità di realizzare impianti di lavaggio con piani di lavoro in entrata e in uscita.

Tre cesti piatti e un cesto posate **in dotazione**.

Protezione **IPX5**.

Optional su richiesta: allacciamento ad acqua fredda con potenza totale di **30,3 kW**.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 1200 mm
Profondità: 720 mm
Altezza: 1375 mm
Volume: 1.18 m³
Dimensioni cesto: 500x500 mm
Altezza utile: 430
Potenza elettrica: 17.10 kW
Alim. elettrica: 230 V / 3 - 400 V / 3+N / 50-60 Hz
Cesti/Ora: 85
Piatti/Ora: 1500
WAGP: Di serie

