

# ATR5400ES

LAVASTOVIGLIE A TRAINO ENTRATA SINISTRA 5400 PIATTI/ORA



## DESCRIZIONE PRODOTTO

**ATR 5400 ES:** Lavastoviglie a cesto trascinato con **alimentazione elettrica e entrata cesti da sinistra**

Struttura e carrozzeria in acciaio inox AISI 304. Porta robusta con apertura controbilanciata. Vasca a scalino con spigoli arrotondati che assicura la massima igienicità evitando il ristagno dello sporco e dell'acqua.

Bracci di lavaggio e risciacquo inferiori e superiori in acciaio inox, facilmente smontabili.

**Zona di prelavaggio, doppia zona di lavaggio e doppia zona di risciacquo.**

**Tre velocità** di trascinamento del cesto con una capacità oraria di 190 cesti/ora (prima velocità) o di 245 cesti/ora (seconda velocità) o 300 cesti/ora (terza velocità).

**Doppio boiler** coibentato di grande capacità.

**Doppi filtri superficiali in acciaio inox** differenziati in vasca con cestello separato per la raccolta dei rifiuti solidi.

Motoriduttore per l'avanzamento del traino con frizione integrata di sicurezza.

Pannello comandi posizionato ergonomicamente per rendere immediate l'uso e la visualizzazione delle varie fasi di lavoro e le temperature di esercizio.

Possibilità di programmazione della temperatura dell'acqua per ogni vasca di lavaggio e regolazione della temperatura di risciacquo. Valvola anti-riflusso che esclude un ritorno dell'acqua sporca della macchina nella rete idrica in caso di depressione in rete (approvata dall'ente tedesco DVGW).

**Di serie** il raccordo inox di iniezione di detersivo in ciascuna vasca e la predisposizione per il dosatore di detersivo e di brillantante.

Ampia gamma di accessori e optional disponibili **su richiesta**, tra i quali la zona di asciugatura, la condensa fumane con o senza recupero di calore, la cappa di aspirazione fumane, il dosatore di detersivo, il dosatore di brillantante

**Su richiesta** possibilità di realizzare impianti di lavaggio con piani di lavoro in entrata e in uscita.

Quattro cesti piatti, un cesto posate e due cesti bicchieri **in dotazione**.

Protezione **IPX5**.

**Optional su richiesta:** allacciamento ad acqua fredda per un totale di **49,7 kW**.



## SPECIFICHE TECNICHE

**Larghezza:** 3370 mm  
**Profondità:** 800 mm  
**Altezza:** 1580 mm  
**Volume:** 4.26 m<sup>3</sup>  
**Dimensioni cesto:** 500x500 mm  
**Altezza utile:** 410  
**Potenza elettrica:** 40.70 kW  
**Alim. elettrica:** 230 V / 3 - 400 V / 3+N / 50-60 Hz  
**Cesti/Ora:** 190-245-300  
**Piatti/Ora:** 3420-4410-5400

